



EASYSTARTERPACK

Mit dem tapHOME Starterpack erhalten Sie alles was Sie zum Aufbau Ihrer Hausautomatisierung benötigen: Das EASYGate als Zentraleinheit, ein EASYPlug zum Schalten von Lampen und elektrischen Geräten sowie ein EASYPlugDim zum Schalten und Dimmen von Lampen. Mit den ebenfalls mitgelieferten Kabeln zum Anschluss des EASYGate und einer äußerst verständlichen Quickstart-Anleitung steuern Sie im Handumdrehen auf intuitive Art und Weise erste Lampen und/oder elektrische Geräte über die tapHOME Mobile App. Bauen Sie mit einzeln erhältlichen EASYPlugs und EASYPlugDims Ihr System Schritt für Schritt weiter aus.

WEITERE PRODUKTDDETAILS

EASYGate

Betriebsspannung: 12V DC
Frequenz: 868,42MHz
Funkt Reichweite¹: max. 30m / 100m
Anschlüsse²: RJ-45 Buchse

EASYPlugDim

Betriebsspannung: 230V / 50Hz AC
Max. Schaltlast⁴: 500W / 300W
Frequenz: 868,42MHz
Funkt Reichweite¹: max. 30m / 100m
Anschlüsse²: CEE 7/7⁵ / CEE 7/4⁶

EASYPlug

Betriebsspannung: 230V / 50Hz AC
Max. Schaltlast³: 3.000W / 1.500W
Frequenz: 868,42MHz
Funkt Reichweite¹: max. 30m / 100m
Anschlüsse²: CEE 7/7⁵ / CEE 7/4⁶

¹ Innerhalb von Gebäuden / freies Feld; ohne Mesh Network – mit Mesh Network entsprechend höhere Reichweite (siehe Rückseite der Verpackung)

² Zum Anschluss an Router / Switch / Access-Point

³ Ohmsche / induktive Last

⁴ Nur für konventionelle Glühlampenlampen, HV-Halogenlampen / NV-Halogenlampen mit elektrischen Transformatoren und dimmbaren LEDs

⁵ Stecker – Schuko

⁶ Buchse – Schuko mit Kindersicherung

Durch die Kombination des Schuko-Stecker CEE 7/7 und der Schuko-Buchse CEE 7/4 in einem Gerät, sind das EASYPlug und EASYPlugDim kompatibel zu fast allen Steckersystemen in Europa (mit Ausnahme von Großbritannien, Dänemark, Schweiz, Malta, Zypern und teilweise Italien).

Folgende erweiternde Features stehen Ihnen bereits in Kürze im tapHOME System zur Verfügung:

- Remote Control - Statusanzeige und Steuerung von außerhalb
- Unterputzmodule
- Steuerung von Rollläden / Jalousien / Markisen
- Eventsteuerung - Erstellung von Aktionen auf Basis von Sensortechnik (Bewegung, Helligkeit, Temperatur)
- Heizungssteuerung
- Alarmsteuerung inkl. Videoüberwachung
- Energiemonitoring/-analyse

INHALT

1x EASYPlug - Aufputz Steckdosen-Schaltadapter
1x EASYPlug - Aufputz Steckdosen-Dimm-Adapter
1x EASYGate - Zentraleinheit inkl. 230V/50Hz Netzadapter
1x Cat 5e Patch-Kabel (1m)

LOGISTISCHE DATEN

Artikel-Nr.: 5000
EAN-Nr.: 4250748950006
Maße Verpackung: 263 x 244 x 78mm
Gewicht Verpackung: 870gr.

WEITERE PRODUKTDDETAILS

- mit Z-Wave® Technologie (Bidirektionale Funkübertragung, Mesh Networking)
- Incl. Kindersicherung
- Steuerung via mobile App (Apple® iOS / Android™ OS)